

产品参数表

规格



APC公司的Smart-UPS RT, 6000VA, 230V, 不带电池, 适用于中国

SURT6000UXICH

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
额定功率 [W]	4200 W
额定功率 [VA]	6000 VA
Output connection type	8 IEC 60320 C13 4 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19
机架单元数	3U
电池类型	外部电池系统
附带设备	软件光盘 Smart-UPS RS232信号线 用户手册

常用

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

物理参数

颜色	黑色
高度	43.2 cm
宽度	13 cm
深度	69.85 cm
产品净重	36.36 kg
安装位置	正面

Mounting preference	Lower
安装类型	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	No

输入

网络频率	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Number of input connectors	1 硬线 3-电线
输入电压限制	160...280 V

输出

最大可配置功率(瓦)	4200 W
谐波失真	低于 3%
输出频率(与主频率同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步
波峰系数	3 : 1
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波
Bypass type	内部旁路 (自动会人工)
功率	92 % (全负荷)
Maximum configurable power in VA	6000 VA

相符性

产品认证	C-Tick CE GOST VDE
------	-----------------------------

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...15240.00 m
声响级别	55 dBA
热消散	1040 Btu/h
IP 保护等级	IP20

电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	2
其它参数	可设置为 220、230 或 240 输出电压
Battery power in VAh	0 VAh runtime
Battery option	SURT192XLBP 1 1920 VAh SURT192XLBP 2 3840 VAh SURT192XLBP 3 5760 VAh SURT192XLBP 4 7680 VAh SURT192XLBP 5 9600 VAh

SUBP16-3 1 8640 VAh
SUBP16-5 1 14400 VAh
SUBP32-4 1 23040 VAh

可自动检测、可扩展的延时时间 1

通讯与管理

空闲槽	1
控制面板	LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。
有声报警	市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm
紧急关断	是的

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	555 J
滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	34.7 cm
Package 1 Width	98 cm
Package 1 Length	60.3 cm
Package 1 Weight	45.46 kg
Number of Units in Package 3	6

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换, optional on-site warranties available, 有可选择的延长保修期可用
-----	---